

Descripción

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020 es una cinta reflectiva, suave, flexible de microesferas de vidrio, diseñada para prendas ligeras, donde se requiere comodidad y cumplimiento de especificación. La parte frontal de la cinta está gravada con el logotipo prismático ORALITE® para proveer verificación visual instantánea del nivel más alto de calidad y cumplimiento de especificación.

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020 cumple con todos los requerimientos de material retroreflectivo de acuerdo con ANSI/ISEA 107-2020 y CSA Z96-2015 para desempeño fotométrico Nivel 2.

Construcción del Producto

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020 está compuesta por elementos retroreflectivos de amplio ángulo, de microesferas de vidrio expuestas, adheridas a un forro de tela (65% poliéster, 35% algodón).

Reflectividad

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020 excede los requerimientos mínimos de reflectividad de ANSI/ISEA 107-2020, Tabla 5 y CSA Z96-2015 para Nivel 2. El rendimiento fotométrico típico de la cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020 excede de 500 cd/lux/m² en un ángulo de observación de 0,20° y un ángulo de entrada de +5°.

Color

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020 está disponible en color plata (aspecto diurno) y en color blanco reflejado (aspecto nocturno).

Lavado a máquina

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020, cuando se lava según ISO 6330:2012, *Textiles – Procedimientos para lavado y secado de textiles – domésticos para prueba de textiles*, Método 6N; continua funcionando por 50 ciclos a 140°F (60° C).

Lavado en seco

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020, cuando se la lava en seco de acuerdo con ISO 3759:2011 *Textiles – Preparación, confección y medición de muestras de tela y prendas de prueba para determinación de cambio dimensional*, continúan funcionando por 25 ciclos.

Instrucciones de Aplicación

La cinta reflectiva ORALITE® Brilliance Serie GP020 es fabricada de una sola capa que permite coser en cualquier área de la superficie. Se recomienda 8 puntadas por pulgada lineal (2,54 cm). La puntada debe estar a por lo menos 3/32" (2,5 mm) del borde de la cinta de la prenda.

Información para perdido

Número de ítem	Color	Medida	Rollos por Caja
8020-15500-020328	Plata	2" x 328' (50,8mm x 100M)	12
8020-15500-020656	Plata	2" x 656' (50,8mm x 200M)	6
8020-15500-01.5328	Plata	1.5" x 328' (38mm x 100M)	16
8020-15500-010328	Plata	1" x 328' (25,4mm x 100M)	24

NOTA IMPORTANTE

Todos los productos ORALITE® están sujetos a estricto control de calidad mediante el proceso de fabricación se garantiza que son de calidad vendible y están libres de defectos de fabricación. La información publicada respecto a los productos ORALITE® se basa en investigación que la Compañía la considera confiable, a pesar de que tal información no es una garantía. Debido a la variedad de uso de los productos ORALITE® y el desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente lo adecuado y el rendimiento del producto para el uso que se piense dar, y el comprador asumirá todos los riesgos respecto a ese uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin notificación previa.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que son conocidos para el Estado de California que causan cáncer, defectos en el nacimiento y otros peligros de reproducción.

ORALITE® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas – GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Phone: 888.672.2251

ORAFOL Americas – CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Phone: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Phone: 888.727.3374