

# FICHA TÉCNICA

## GF 260 WINDOWMARK™

### VINILO BLANCO MATE MICROPERFORADO 6.0 MIL (150 MICRAS) (60/40) ADHESIVO TRANSPARENTE REMOVIBLE

El GF 260 es una película de vinilo microperforada de alto rendimiento de 6.0 mil (150 micras) con un lado blanco para impresión y un lado negro transparente cubierto con un adhesivo transparente, acrílico solvente, removible/ reposicionable de baja adherencia, diseñado para montaje de gráficos en ventanas exteriores de visión unilateral. El vinilo aceptará una variedad de tintas para impresión digital de gran formato, incluyendo, base solvente, eco-solventes y látex curables con UV. La construcción dual del liner estable plano, microperforado ofrece una buena estabilidad dimensional en una variedad de condiciones ambientales y es compatible con plataformas de impresoras digitales de inyección de tinta de gran formato, incluida la UV. El adhesivo está diseñado para desprenderse limpiamente del vidrio con poco o ningún residuo de adhesivo hasta 1 año.

| NOMBRE DEL PRODUCTO                                             | 260                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PELICULA</b>                                                 |                                                                                |
| Tipo de película                                                | Vinilo Microperforado Blanco/Negro                                             |
| Grosor de la película (mils/μm)                                 | 6.0 / 152 (+/- 10%)                                                            |
| Peso de la película (gsm)                                       | 120                                                                            |
| Brillo (60 °)                                                   | N/A                                                                            |
| Opacidad (%)                                                    | N/A                                                                            |
| Resistencia a la tracción (libra/pulgada)                       | N/A                                                                            |
| Alargamiento (%)                                                | N/A                                                                            |
| Estabilidad dimensional (FTM 14)                                | MD ≤ 0.30 mm / CD ≤ 0.30 mm                                                    |
| <b>ADHESIVO</b>                                                 |                                                                                |
| Tipo de adhesivo                                                | Acrílico Solvente                                                              |
| Grosor del adhesivo (mils/μm)                                   | 0.8-1.0 / 20-25                                                                |
| Color del adhesivo                                              | Transparente                                                                   |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 | 1.0 / 4.4                                                                      |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 | 1.7 / 7.4                                                                      |
| Fuerza para retirar del vidrio (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.      | 2.0 / 8.8                                                                      |
| Fuerza para retirar del vidrio (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.      | 2.0 / 8.8                                                                      |
| <b>LINER</b>                                                    |                                                                                |
| Peso del Liner (#/gsm)                                          | 104 / 170                                                                      |
| Tipo de Liner                                                   | Capa Dual (Microperforada/Solida) Liner blanco sellado 2 caras con polietileno |
| Grosor del Liner (mils/μm)                                      | 9.2 / 235                                                                      |
| Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")                        | 50-150                                                                         |
| <b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>                                        |                                                                                |
| Temperatura de aplicación                                       | > +40° F (4.4° C)                                                              |
| Temperatura de servicio                                         | 0° F a 150° F (-17° C a 65.5° C)                                               |
| Vida útil en el anaquel                                         | 1 año                                                                          |
| Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa                | 70° F (21° C) / 50%                                                            |
| Durabilidad exterior                                            | 2 años                                                                         |
| Capacidad de remoción                                           | 1 año                                                                          |

# FICHA TÉCNICA

**GF 260 - VINILO BLANCO MATE MICROPERFORADO  
6.0 MIL (150 MICRAS) (60/40)  
ADHESIVO TRANSPARENTE REMOVIBLE**

| RESUMEN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b><br><input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA<br><input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO<br><input type="radio"/> LAMINADO<br><input type="radio"/> MONTAJE<br><input checked="" type="radio"/> SUAJADO<br><input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE<br><input type="radio"/> THERMAL DIE<br><input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA | <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO<br><input type="radio"/> PARED<br><input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS<br><input checked="" type="radio"/> VENTANA<br><input type="radio"/> PISO<br><input type="radio"/> TRANSLUCIDO<br><input type="radio"/> FLOTILLAS<br><input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL<br><input checked="" type="radio"/> INTERIOR<br><input checked="" type="radio"/> EXTERIOR | <input checked="" type="radio"/> SOLVENTE<br><input checked="" type="radio"/> ECO-SOLVENT<br><input checked="" type="radio"/> LATEX<br><input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV<br><input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA<br><input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV)<br><input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL) |
| <b>SUSTRATOS /SUPERFICIES</b><br><input checked="" type="radio"/> VIDRIO<br><input checked="" type="radio"/> ACRILICO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PREGUNTAS FRECUENTES

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Para qué aplicaciones sirve el GF 260?                                                      | El GF 260 funciona muy bien en superficies transparentes, planas y lisas. Es una solución ideal para aplicaciones temporales en escaparates y aplicaciones a mediano plazo que requieren capacidad de adhesión y visión a través de las ventanas.                                                       |
| ¿Qué pasa si dejo el GF 260 más allá de su tiempo óptimo de desprendimiento?                 | El GF 260 siempre se podrá desprender, pero es posible que tenga algún porcentaje de transferencia del adhesivo cuando se deja después del plazo de desprendimiento limpio de 1 año.                                                                                                                    |
| ¿Es bueno el GF 260 para las ventanas en los vehículos?                                      | Cuando este producto se usa en vehículos, algunos estados tienen regulaciones mínimas de transmisión de luz. El usuario de este producto es responsable de cumplir con estas regulaciones.                                                                                                              |
| Si quiero laminar mi impresión gráfica, ¿necesito usar un laminado ópticamente transparente? | Si. En la mayoría de los casos en los que se utiliza un laminado, se recomienda un laminado ópticamente transparente para una capacidad de visión óptima. El uso de laminados estándar puede resultar en una menor claridad. Recomendamos nuestro laminado fundido, ópticamente transparente el GF 242. |